

Технические характеристики:

Модель	SEV-25L
Диаметр соединительных патрубков	25 x 25 мм (1")
Высота напора	32 м
Производительность	110 л/мин, 6.6 м³/час
Высота всасывания	8 м
Торцевое уплотнение	Углекерамика
Перекачиваемые частицы	3 мм
Двигатель	Koshin KC26 (без датчика уровня масла)
Тип	2-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объём двигателя	26 см³
Мощность номинальная	0.7 кВт(0.93 л.с.)/7500 об./мин
Топливо	Маслобензиновая смесь для 2х- тактн. Двиг. (50:1)
Емкость топливного бака	0,6 л
Время непрерывной работы	Примерно 50 минут
Система пуска	Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	336 x 237 x 313 мм
Масса нетто	5,5 кг
Стандартные аксессуары	Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.)

■ Кривая рабочих характеристик



Бензиновая мотопомпа для слабозагрязненной воды SEV-25L (2х-тактный двиг.)

KOSHIN
KYOTO, JAPAN



Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия
- ✓ Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углеродамики, обеспечивает длительный срок службы.
- ✓ Небольшой вес и компактность
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ✓ Экономичный расход топлива
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Стандартные аксессуары:

