

Технические характеристики:

Модель	PGH-50
Диаметр соединительных патрубков	50 x 50 мм (2")
Высота напора	26 м
Производительность	560 л/мин, 33.6 куб.м/час
Высота всасывания	8 м
Торцевое уплотнение	Углекерамика
Двигатель	Honda GX120 (без датчика уровня масла)
Тип	4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объём двигателя	118 см ³
Мощность номинальная	2,1 кВт(2,9 л.с.)
Мощность максимальная	2,6 кВт(3,5 л.с.)
Топливо	Автомобильный бензин не ниже АИ-92
Емкость топливного бака	2,0 л
Время непрерывной работы	Примерно 2 часа
Система пуска	Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	495 x 404 x 407 мм
Масса нетто	23 кг
Стандартные аксессуары	Набор ключей для двигателя (1 набор) , штуцер для шлангов (2 шт.)

■ Кривая рабочих характеристик



Бензиновая мотопомпа для морской воды и жидких удобрений PGH-50

KOSHIN
KYOTO, JAPAN



Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Корпус насоса и крыльчатка изготовлены из ПЭТФ (полиэтилентерефлата)
- ✓ Торцевое уплотнение из этилен-пропиленового каучука и углеродамики.
- ✓ Все болты и шайбы из нержавеющей стали
- ✓ Небольшой вес и компактность
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ✓ Экономичный расход топлива
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Стандартные аксессуары:

