


UNIPUMP LPA 32-60 180

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик



Общие сведения

Наименование	LPA 32-60 180
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	3.6 м³/час
Максимальный напор	6 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +95

Материалы

Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь

Монтаж


Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	32 мм
Внешняя резьба	G2"
Монтажная длина	180 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект входит: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки.

Электродвигатель

Мощность	0.005...0.045 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.28А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	F

Габаритный чертёж



L1, мм	L2, мм	B1, мм	B2, мм	H1, мм	H2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
180	106	96	46	165	136	2"	1¼"